




### DETAIL A




Metallisch




Schaber



Weich




Schaber mit weichem Sitz



Umlenkegel

### DETAIL B



### Abmessungen\*

DN	INCH	A	B	C	D	E	X
200	8"	60	119	632	522	930	9
250	10"	70	119	767	625	1130	9
300	12"	70	119	897	725	1230	12
350	14"	96	192	1042	845	1502	12
400	16"	100	192	1167	945	1607	12
450	18"	106	192	1297	1045	1697	12
500	20"	110	192	1455	1148	1813	12
600	24"	110	290	1705	1360	2148	12

### Materialien\*

	GG25 Typ	Stainless steel type
1 Gehäuse	GG25	1.4408/CF8M
2 Stopfbuchsbrille	Aluminium	1.4408/SS316
3 Platte	1.4301/SS304	1.4408/SS316
4 Halteplatten	Stahl	Stahl
5 Bolzen	Stahl	Aluminium
6 Schrauben	Stahl	Aluminium
7 Mutter	Stahl	Edelstahl
8 Spindel	1.4301/SS304	1.4301/SS304
9 Unterlegscheibe	Stahl	Edelstahl
10 Spindellager	Stahl	Edelstahl
11 Reduzierung		
12 Handrad	Stahl	Edelstahl
13 Hülse	Stahl	Edelstahl
14 Deckel	Plastik	Plastik
15 Sitz	EPDM / NBR / Viton / Silicon / Flucast ABP / PTFE	
16 Ring	1.4408/SS316	1.4408/SS316
17 Packung	Synt. + PTFE / PTFE / Graphite / Ceramic fibre	
18 Dichtung	Nitrile	Nitrile
19 Gewindestangen	Stahl	Edelstahl
20 Unterlegscheibe	Stahl	Edelstahl
21 Mutter	Stahl	Edelstahl

### Druck

DN50 - DN250:	10 bar
DN300 - DN400:	6 bar
DN450:	5 bar
DN500 - DN600:	4 bar
DN700 - DN1200:	2 bar

### Farbe\*

 RAL 5015

Flansche nach  
EN 1092-2, DIN 2501: ISO PN10  
und ANSI B16.5 (class 150)

(für weitere Informationen sehen Sie bitte auf unsere  
Website)

\*Andere Nennweiten / Materialien / Farben auf Anfrage