

**Elektroschwenkantrieb FG-J4C / Electric part-turn actuator FG-J4C**

- Multivoltagesystem / Multivoltage saytem: 24 - 240V AC/DC, 50/60 Hz
- Laufzeit / Runtime (90°): 9 s ± 10%
- Gehäuse / Housing: Polyamid (PA6)
- Endlagenschalter / Limit switches: 2x SPST NO 5A 125V AC / 3A 250V AC
- Handnotbetätigung / Manual override
- Elektronische Drehmomentsbegrenzung / Electronic torque limiter
- Automatische Schaltraumheizung / Automatic interior heater

Article-Code 425-xxxx	1240	1250	1260	1270	1280	1290
Typ / Type	S20	S35	S55	S85	S140	S300
Drehmoment / Torque	20 Nm	35 Nm	55 Nm	85 Nm	140 Nm	300 Nm
Aufnahme / Motorflange	VKT 14 mm	VKT 14 mm	VKT 17 mm	VKT 17 mm	VKT 22 mm	VKT 22 mm
Stück/€ / Piece/€	241,80	277,88	370,50	468,00	585,00	633,75

**Elektroschwenkantrieb FG-J4C / Electric part-turn actuator FG-J4C**

- Mit integriertem BSR Akkupack / With integrated BSR battery pack
- Multivoltagesystem / Multivoltage saytem: 24 - 240V AC/DC, 50/60 Hz
- Laufzeit / Runtime (90°): 9 s ± 10%
- Gehäuse / Housing: Polyamid (PA6)
- Endlagenschalter / Limit switches: 2x SPST NO 5A 125V AC / 3A 250V AC
- Handnotbetätigung / Manual override
- Elektronische Drehmomentsbegrenzung / Electronic torque limiter
- Automatische Schaltraumheizung / Automatic interior heater

Article-Code 425-xxxx	1241	1251	1261	1271	1281	1291
Typ / Type	S20-BSR	S35-BSR	S55-BSR	S85-BSR	S140-BSR	S300-BSR
Drehmoment / Torque	20 Nm	35 Nm	55 Nm	85 Nm	140 Nm	300 Nm
Aufnahme / Motorflange	VKT 14 mm	VKT 14 mm	VKT 17 mm	VKT 17 mm	VKT 22 mm	VKT 22 mm
Stück/€ / Piece/€	475,80	516,75	609,38	706,88	975,00	1.023,75

**Elektroschwenkantrieb FG-J4C / Electric part-turn actuator FG-J4C**

- Mit integriertem DPS Stellungsregler 4 - 20 mA / With integrated DPS positioner 4 - 20 mA
- Multivoltagesystem / Multivoltage saytem: 24 - 240V AC/DC, 50/60 Hz
- Laufzeit / Runtime (90°): 9 s ± 10%
- Gehäuse / Housing: Polyamid (PA6)
- Endlagenschalter / Limit switches: 2x SPST NO 5A 125V AC / 3A 250V AC
- Handnotbetätigung / Manual override
- Elektronische Drehmomentsbegrenzung / Electronic torque limiter
- Automatische Schaltraumheizung / Automatic interior heater

Article-Code 425-xxxx	1242	1252	1262	1272	1282	1292
Typ / Type	S20-DPS	S35-DPS	S55-DPS	S85-DPS	S140-DPS	S300-DPS
Drehmoment / Torque	20 Nm	35 Nm	55 Nm	85 Nm	140 Nm	300 Nm
Aufnahme / Motorflange	VKT 14 mm	VKT 14 mm	VKT 17 mm	VKT 17 mm	VKT 22 mm	VKT 22 mm
Stück/€ / Piece/€	449,28	492,38	585,00	682,50	926,25	975,00

**Elektroschwenkantrieb FG-J4C / Electric part-turn actuator FG-J4C**

- Mit integriertem Stellsregler 4 - 20 mA und BSR-Akkupack / With integrated DPS positioner 4 - 20 mA and battery pack
- Multivoltagesystem / Multivoltage saytem: 24 - 240V AC/DC, 50/60 Hz
- Laufzeit / Runtime (90°): 9 s ± 10%
- Gehäuse / Housing: Polyamid (PA6)
- Endlagenschalter / Limit switches: 2x SPST NO 5A 125V AC / 3A 250V AC
- Handnotbetätigung / Manual override
- Elektronische Drehmomentsbegrenzung / Electronic torque limiter
- Automatische Schaltraumheizung / Automatic interior heater

Article-Code 425-xxxx	1243	1253	1263	1273	1283	1293
Typ / Type	S20-DPS+BSR	S35-DPS+BSR	S55-DPS+BSR	S85-DPS+BSR	S140-DPS+BSR	S300-DPS+BSR
Drehmoment / Torque	20 Nm	35 Nm	55 Nm	85 Nm	140 Nm	300 Nm
Aufnahme / Motorflange	VKT 14 mm	VKT 14 mm	VKT 17 mm	VKT 17 mm	VKT 22 mm	VKT 22 mm
Stück/€ / Piece/€	700,05	736,13	828,75	926,25	1.345,50	1.394,25